

ENTRETIEN RES

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ENTRETIEN RES est une résine de finition polyuréthane aliphatique monocomposante destinée à la rénovation, la protection et l'entretien des moquettes de pierre, tapis de pierre et revêtements en granulats naturels résinés.

Issue d'une technologie développée pour notre gamme professionnelle, elle a été adaptée pour offrir aux particuliers une solution prête à l'emploi, sans mélange avec un durcisseur.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Résine polyuréthane aliphatique monocomposante
- Prête à l'emploi
- Sans mélange de deux composants
- Aucun durcisseur à ajouter
- Aucun dosage résine/durcisseur à calculer
- 100 % d'extrait sec
- Sans solvant
- Finition incolore après polymérisation
- Excellente stabilité aux UV
- Très faible absorption d'eau
- Application au rouleau
- Technologie professionnelle adaptée aux particuliers

FONCTION EN COUCHE DE FINITION

Appliquée en fine couche sur un revêtement existant, ENTRETIEN RES permet de raviver l'aspect des granulats, renouveler leur protection superficielle, renforcer la surface et prolonger la durée de vie du revêtement.

- Ravive la couleur des granulats
- Redonne de l'éclat aux surfaces ternes
- Renforce la cohésion superficielle
- Limite l'usure de surface
- Protège le revêtement
- Améliore sa tenue dans le temps

SUPPORTS COMPATIBLES

Moquettes de pierre • Tapis de pierre • Tapis de marbre • Granulats de marbre résinés • Revêtements drainants en granulats naturels • Sols extérieurs en granulats résinés compatibles

DONNÉES TECHNIQUES

Nature	Polyuréthane aliphatique monocomposant
Aspect avant application	Liquide
Finition après polymérisation	Incolore
Extrait sec	100 %
Solvant	Sans solvant
Consommation indicative en finition	100 à 150 g/m ²
Température de l'air	10 à 30 °C

Température du support	10 à 25 °C
Humidité relative	30 à 80 %
Humidité du support	Inférieure à 4 %
Sec au toucher	Environ 3 à 6 heures*
Conservation	12 mois à compter de la fabrication, emballage non ouvert
Stockage	10 à 30 °C, à l'abri de l'humidité

* Valeur indicative pouvant varier suivant les conditions d'application.

CONSERVATION

Conserver dans son emballage d'origine fermé, entre 10 °C et 30 °C, dans un endroit sec et impérativement protégé de l'humidité. N'ouvrir le conditionnement qu'au moment de son utilisation.

Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, sous réserve du respect des conditions de stockage.

LA PERFORMANCE PROFESSIONNELLE, LA SIMPLICITÉ EN PLUS.

1 composant • Pas de durcisseur • Pas de mélange • Pas d'erreur de dosage • Prête à l'emploi